Ventil Compact M *тип 21s*

панельные
радиаторы

PURMO CVM 21s

КОД ЗАКАЗА : CVM21sXXXYYYY
ПРИМЕР : CVM21s6001200

сокращённое наименование
тип
высота
длина

ВНИМАНИЕ: радиатор CVM имеется в наличии только в правом исполнении

длина [мм]	параметры $t_z / t_p / t_i$	высота [мм]			
		300	500	600	900
400	**90/70/20 °C**	**381**	**582**	**677**	**943**
	75/65/20 °C	304	462	536	744
500	**90/70/20 °C**	**477**	**728**	**846**	**1178**
	75/65/20 °C	381	578	670	931
600	**90/70/20 °C**	**572**	**873**	**1015**	**1414**
	75/65/20 °C	457	694	804	1117
700	**90/70/20 °C**	**668**	**1019**	**1184**	**1650**
	75/65/20 °C	533	809	938	1303
800	**90/70/20 °C**	**763**	**1165**	**1353**	**1885**
	75/65/20 °C	609	925	1072	1489
900	**90/70/20 °C**	**858**	**1310**	**1522**	**2121**
	75/65/20 °C	685	1040	1206	1675
1000	**90/70/20 °C**	**954**	**1456**	**1691**	**2356**
	75/65/20 °C	761	1156	1340	1861
1100	**90/70/20 °C**	**1049**	**1601**	**1861**	**2592**
	75/65/20 °C	837	1272	1474	2047
1200	**90/70/20 °C**	**1144**	**1747**	**2030**	**2828**
	75/65/20 °C	913	1387	1608	2233
1400	**90/70/20 °C**	**1335**	**2038**	**2368**	**3299**
	75/65/20 °C	1065	1618	1876	2605
1600	**90/70/20 °C**	**1526**	**2329**	**2706**	**3770**
	75/65/20 °C	1218	1850	2144	2978
1800	**90/70/20 °C**	**1717**	**2620**	**3045**	**4242**
	75/65/20 °C	1370	2081	2412	3350
2000	**90/70/20 °C**	**1907**	**2911**	**3383**	**4713**
	75/65/20 °C	1522	2312	2680	3722
2300	**90/70/20 °C**	**2193**	**3348**	**3890**	
	75/65/20 °C	1750	2659	3082	
2600	**90/70/20 °C**	**2480**	**3785**	**4398**	
	75/65/20 °C	1979	3006	3484	
3000	**90/70/20 °C**	**2861**	**4367**	**5074**	
	75/65/20 °C	2283	3468	4020	

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 °C и 75/65/20 °C.

[Вт/м] 105/75/20 °C	**1153**	**1766**	**2057**	**2873**
показатель n	**1,2803**	**1,3076**	**1,3213**	**1,3390**

типы радиаторов доступны на складе